



# Опросный лист ПРОТОН

Дата ДД/ММ/ГГГГ: \_\_\_\_\_

Компания: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Название проекта: \_\_\_\_\_

Количество выключателей \_\_\_\_\_

Базовый выключатель	Протон		
		630	2000
Номинальный ток, А		800	2500
		1000	3200
		1250	4000
		1600	5000
			6300
Номинальная наибольшая отключающая способность, кА	50	65	
	100		
Исполнение	Стационарное		
	Выдвижное		

## Монтаж (Установка аксессуаров для Протон 16 - бесплатно)

Установка аксессуаров на заводе  да  нет

## Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод	~/=24 В	~/= 230 В
	~/=48 В	~(415 - 440) В
	~/=110 В	~480 В
Включающая катушка (ВК)	~/= 24 В	~/=(220 - 240) В
	~/= 48 В	~(415 - 480) В
	~/=(110 - 130) В	
Независимый расцепитель (НР)	~/=24 В	~/=(220 - 240) В
	~/=48 В	~(415 - 480) В
	~/=(110 - 130) В	
Расцепитель минимального напряжения (РМН)	~/=24 В	~/=(220 - 240) В
	~/=48 В	~(415 - 480) В
	~/=(110 - 130) В	
Модуль задержки срабатывания для РМН	~/=110 В	~/=230 В
	Контакт сигнализации для НР, РМН и ВК (кол-во)	для НР
		для ВК

Выключатель ПРОТОН (ВА50-45Про) производства АО «Контактор».

**Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только одного артикула и аксессуаров к нему.**

## Присоединение

**ВНИМАНИЕ!** Для стационарного исполнения «горизонтальное» присоединение является «по умолчанию». Для выдвижного исполнения «плоское» присоединения является «по умолчанию».

Горизонтально, «плашмя»	Верх	Низ
Вертикально, «на ребро»	Верх	Низ
Плоское	Верх	Низ
Переднее присоединение	Верх	Низ
Комплект расширительных контактов (116,5 мм), ПРОТОН 25	На ребро	Плоское
	Плоское	

## Блокировки

Положение «отключено» - (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
Положение «отключено» Ronis® (5 штук)		
Положение «выкачено» - (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
Блокировка двери при включенном выключателе		
Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замок не входит в комплект поставки)		
Блокировка шторок корзины в положении выключателя «выкачено» (навесной замок не входит в комплект поставки)		
Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину		

## Механическая взаимоблокировка

Устройство для мех. взаимоблокировки		
	2 600 мм	4 000 мм
Тросовая тяга	3 000 мм	4 600 мм
	3 600 мм	5 600 мм

## Прочие аксессуары

Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя = 12 В
Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского)
Контакт положения «вквачено»/«испытания»/«выкачено»
Контакт состояния готовности включению (пружина взведена)
Блок дополнительных контактов сигнализации (макс. 6 блоков). Указать количество
Уплотнитель двери IP40
Механический счетчик коммутаций
Комплект крепежа для подъема выключателя краном